

DOLCIARGILLA GRANA FINE E MEDIA



Intonaco per rifiniture interne in argilla per la decorazione di vecchi e nuovi edifici.

L'argilla è un materiale ricco di risorse :

Protegge dall'elettrosmog: riduce le radiazioni elettromagnetiche.

Termoregolatore: mantiene stabile la temperatura degli ambienti.

Regolarizza l'umidità: mantiene l'umidità relativa in condizioni ottimali per l'uomo.

Fonoassorbente: L'intonaco in argilla attutisce i suoni a bassa frequenza migliorando così il comfort abitativo.

Basso LCA (Life Cycle Assessment - Valutazione del ciclo di vita):

l'argilla viene lavorata cruda e miscelata con inerti naturali. A fine ciclo il materiale si può riciclare e smaltire come inerte .

Neutralizza gli odori: ha una grande capacità di trattenere polvere, gas e odori presenti nell'aria.

DOLCIARGILLA ha un'eccellente permeabilità al vapore acqueo.

Non applicare su supporti altamente sensibili all'umidità.

DOLCIARGILLA GRANA FINE (grana 0 a 0,7 mm) può essere utilizzato su: DOLCIARGILLA GRANA MEDIA, intonaco a calce, calcestruzzo, cartongesso.

Consumo: Circa 1,5-1,6 kg / m² / mm, a titolo indicativo, a seconda del tipo di supporto.

DOLCIARGILLA GRANA MEDIA (0 a 1 / 1,5mm) Utilizzato anche come fondo per : pittura alla calce SV, "velatura" e per DOLCIARGILLA GRANA FINE, intonaci di calce, cemento, cartongesso, pannelli di sughero, fibra di legno ed Eraclit.

Consumo: Circa 1,5-1,6 kg / m² / mm, a titolo indicativo, a seconda del tipo di supporto.

Per altre informazioni consultare la scheda tecnica.

DOLCIARGILLA GRAIN FINE ET MEDIA



Enduit de finition à l'argile, pour murs et plafonds intérieurs, destiné à la décoration des édifices anciens et nouveaux.

L'argile est un matériau naturel aux nombreuses ressources.

Antistatique: elle protège de la pollution électromagnétique.

Thermorégulateur: elle tempère votre ambiance intérieure.

Régulateur d'humidité: elle stabilise le taux d'humidité créant un environnement de vie sain et confortable.

Insonorisant: l'enduit à l'argile atténue les sons à basse fréquence source d'inconfort.

Neutralise les odeurs: elle a une forte capacité à retenir la poussière, les odeur et les gaz présents dans l'air.

LCA (cycle de vie): l'argile est traitée à l'état brut et mélangée avec des agrégats naturels.

À la fin de son cycle de vie, le matériau biodégradable, peut être entièrement recyclé ou éliminé.

DOLCIARGILLA a une excellente perméabilité à la vapeur d'eau.

Ne pas appliquer sur des surfaces très exposées à l'humidité.

DOLCIARGILLA FINE (grain 0 à 0,7mm) peut-être utilisé sur Dolci ARGILLA MEDIA, les enduits à la chaux, le béton, le plâtre et le placo-plâtre.

Consommation: environ 1,5 -1,6Kg/m²/mm, valeurs indicatives variant en fonction du type de support.

DOLCIARGILLA MEDIA (0 à 1/1,5mm) est aussi utilisée comme sous couche pour la peinture à la chaux SV, les vélatures, DOLCIARGILLA FINE, les enduits à la chaux, le ciment, le plâtre, le placo-plâtre, les panneaux de liège, la fibre de bois et l'éraclite.

Consommation: environ 1,5 -1,6Kg/m²/mm, valeurs indicatives variant en fonction du type de support.

Pour des informations complémentaires, consulter la fiche technique du produit.

DOLCIARGILLA FINE AND MEDIUM GRAIN



Plaster for interior finishing in clay for the decoration of old and new buildings.

Clay is a resource-rich material:

Protects from electrosmog: reduces electromagnetic radiation.

Thermoregulator: keeps the temperature of the rooms stable.

Regulates humidity: it maintains relative humidity in optimal conditions for humans.

Sound-absorbing: The clay plaster attenuates low-frequency sounds improving the living comfort.

Low LCA (Life Cycle Assessment): the clay is processed raw and mixed with natural aggregates. At the end of the cycle the material can be recycled and disposed of as inert.

Neutralizes odors: it has a great ability to retain dust, gas and odors present in the air.

DOLCIARGILLA has excellent water vapor permeability.

Should be applied on non flakey surfaces exempt from humidity.

DOLCIARGILLA FINE (0 to 0,7 mm) can be used on: DOLCIARGILLA MEDIUM GRAIN, lime-plaster, concrete, plasterboard.

Consumption: Approximately 1.5-1.6 kg / m² / mm, as an indication, depending on the type of support.

DOLCI ARGILLA MEDIUM (0 to 1 / 1.5 mm) Also used as a primer for: pittura alla calce SV (lime paint SV), "glazing" and for DOLCI ARGILLA FINE GRAIN, lime plasters, cement, plasterboard, cork boards, wood fiber and Eraclit.

Consumption: Approximately 1.5-1.6 kg / m² / mm, as an indication, depending on the type of support.

For further information consult the technical data sheet.



Per seguire e visualizzare la forestazione e l'impegno ambientale vai su: <https://www.freedom.net/it/organization/dolci-colori>



IMPRESA STORICA D'ITALIA

DOLCIARGILLA



DOLCI COLORI S.r.l. Via Cantarane, 16 - 37129 VERONA - Tel. 045 8007126 - Fax. + 39 045 8044204 - e-mail: info@dolcicolor.it

www.dolcicolor.it

DOLCIARGILLA



Rouge Marakech



Vent de Sable



Anthracite



Dune



Ocre doré



Rouge ancien



Ocre Clair



Terre Cuite



Épice Indienne



Sahara



Sable



Blanc



Le tinte riportate sono indicative e non hanno valore contrattuale. Possono presentare delle variazioni a secondo della messa in opera, dal supporto, dal processo d'asciugatura ecc...

Les teintes son présentées a titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les teintes peuvent présenter des variations selon la mise en oeuvre, la nature du support, le séchage etc...

The colors presented as a guide as such are not legally binding. This is due to the way in which the product is applied, the support surface, the drying process ecc...