

## OLIO - CERA INT-EST

FINITURA IDROREPELLENTE SATINATA A BASE DI OLIO E CERA NATURALI  
PER MANUFATTI IN LEGNO VERTICALI



### Descrizione

OLIO - CERA trova la sua vocazione ideale su tutti i manufatti in legno quali: tetti, case, infissi e strutture di vario genere. Non adatto su superfici calpestabili. Oltre a proteggere il legno, grazie alla combinazione dei vari componenti inseriti nella formulazione, dona un risultato estetico caldo e morbido nel tempo.

### Caratteristiche

- Insensibile sollevamento del pelo del legno.
- Nessun rischio per l'operatore.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Resistenza superiore ai normali impregnanti.
- Ottima protezione con sole due mani.
- Facile e veloce come stesura.
- Impedisce la formazione di muffe mantenendo il manufatto sano
- E' un prodotto unico che fa da impregnante e da finitura.

### Composizione

Olio di lino, cera d'api, propoli, dispersioni resinose, essenze, filtri U.V.A, autolivellanti, acqua.

### Supporti

OLIO - CERA protegge le superfici lignee dagli agenti atmosferici e dall'attacco di muffe e funghi. Adatto sia per interni che esterni, restituisce una finitura satinata cerosa esaltandone la naturale bellezza.

### Preparazione dei fondi

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso e se necessario trattata contro il tarlo. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

### Colori

OLIO - CERA è trasparente e grazie al sistema di messa in tinta **Color Grain** è possibile ottenere 60 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

### Applicazione

Mescolare bene prima e durante l'applicazione. Operare con temperature superiori a +10°C. Applicare 2- 3 mani di OLIO - CERA a pennello. Attendere circa 2 ore tra una applicazione e l'altra, se si desidera, passare carta vetrata fine per lisciare la superficie. Per trattare superfici più estese può essere utilizzato a spruzzo. In questo caso indossare opportuni indumenti per la protezione personale. Se si utilizza per immersione può anche essere diluito in acqua in diverse proporzioni, ma comunque non superiori al 50%. Può essere utilizzato come rinforzo su altri tipi di impregnanti (previa rimozione di parti non bene ancorate al supporto).

### Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso. Se si utilizza ad immersione può essere diluito fino a 50 % con acqua pulita.

### Essiccazione

Circa due ore tra un'applicazione e l'altra (a 20°C). Asciutto dopo circa 24 ore.

### Consumo per mano

La resa indicativa del prodotto è: circa 10-20 m<sup>2</sup>/l a seconda dell'assorbimento del supporto.

### Attrezzature per l'applicazione

Applicare OLIO - CERA con pennello, spalter, a spruzzo o per immersione.

### Pulizia attrezzi

Lavare con acqua e sapone.

### Confezioni e stoccaggio

Barattoli metallici da 0,75 e 5 l. Il prodotto chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 24 mesi.

### Norme di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e non deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, consigliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi. Durante l'applicazione provvedere ad una sufficiente ventilazione. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza

### Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

### Note

La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tecniche di tutti i tipi senza alcun preavviso.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

**OLIO - CERA INT-EST**FINITURA IDROREPELENTE SATINATA A BASE DI OLIO E CERA NATURALI  
PER MANUFATTI IN LEGNO VERTICALI**Caratteristiche chimico-fisiche**

Descrizione	Risultato
Aspetto	liquido
Peso specifico (20° C)	1,019 kg/l
Solubilità in acqua	solubile
PH : (a 20°C)	8,7 c.a. total
Odore	gradevolmente profumato
Principi attivi	29%
Punto di ebollizione	90°C
Biodegradabilità	>90%
Colore	Incolore
Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE.	contiene al massimo 22,92 g/l di COV

14/05/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.