

SPLASH! STUCCO IN POLVERE



Descrizione

SPLASH ! STUCCO IN POLVERE a base minerale e vegetale, per supporti in legno e murali interni.

E' un prodotto ecologico e naturale, fabbricato partendo da una selezione di componenti non tossici e biodegradabili.

Caratteristiche

SPLASH ! STUCCO IN POLVERE permette di appiattire e lisciare l'irregolarità delle superfici per un supporto perfettamente piano e liscio.

Permette anche di correggere le imperfezioni dei supporti: buchi, angoli rotti, crepe.

Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco.

Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

SPLASH STUCCO IN PASTA è disponibile in colore bianco.

Composizione

Solfato di calcio cotto, metilcellulosa, ritardanti di presa cellulose.

Supporti

Può essere applicato su: gesso, placche di gesso, cartongesso, calcestruzzo cellulare, intonaco a calce o cemento, pitture, legno, ecc.

Preparazione dei fondi

Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite, asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

Su supporti danneggiati, troppo assorbenti e/o polverosi applicare una mano di isolante/consolidante **Isoacril 33 IS/0240** per uniformare la superficie.

Preparazione della miscela

Mescolare a circa 300 ml di acqua pulita 1 kg di SPLASH ! STUCCO IN POLVERE continuando a mescolare fino alla completa omogeneizzazione del prodotto. Dopo aver ottenuto un composto fluido, lasciar riposare qualche minuto e impastare prima dell'applicazione.

Regolare la consistenza secondo la densità della pasta che si vuol ottenere, da utilizzare entro 1h dopo la sua preparazione.

Applicazione

SPLASH STUCCO IN PASTA è un prodotto pronto all'uso. L'applicazione si realizza a strati sottili sovrapposti con spatola o frattazzo per stucco.

Dopo l'asciugatura, carteggiare con carta abrasiva fine per eliminare le parti in eccesso.

Per buchi e fessure profondi prevedere l'applicazione di più mani, aspettando che si asciugano dopo ogni operazione. SPLASH STUCCO IN PASTA in condizioni atmosferiche normali è asciutto dopo circa 4h e sopra verniciabile dopo 24 h.

Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Consumo

Circa 0,9-1,1 (Kg/m²/mm).

Il consumo varia secondo lo spessore dell'applicazione e la natura del supporto.

Confezioni e stoccaggio

Il prodotto viene fornito in sacchi da 1kg, 5kg e 25kg.

Il prodotto in sacco si conserva perfettamente senza alterazioni delle sue qualità per un periodo di 12 mesi se viene stoccato in un luogo asciutto, nelle confezioni originali.

La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e + 30°C.

Norme di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Utilizzare una maschera durante la carteggiatura.

Ventilare durante l'applicazione.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

11/07/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.